



**Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE**

Wersja 02 z dn. 16.03.2020 r.



**Nr jednostki notyfikowanej: 1023**

**INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**15**

**Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F**

**EN 13808**

**Emulsja asfaltowa C60BP3 ZM**

Przeznaczenie - do złączania wszystkich warstw asfaltowych wbudowanych w nawierzchnię na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

**Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**Emulsja:**

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	15-70 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	NR
Rozpad	70-155 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

**Lepiszcz e odzyskane przez odparowanie**

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤100 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥46°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Lepiszcz e odzyskane i poddane procesowi starzenia**

Stal ość konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stal ość konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stal ość kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/2/2020 z dnia 16.03.2020 r.**