



Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE

Wersja 02 z dnia 16.03.2020 r.



Nr jednostki notyfikowanej: 1023

INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka

15

Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F

EN 13808

Emulsja asfaltowa C65BP3 PU/RC

Przeznaczenie - do powierzchniowych utwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka

Emulsja:

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	40-130 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	70-155 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

Lepiszczce odzyskane przez odparowanie

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥43°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	Klasa 1

Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia

Stołość konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stołość konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stołość kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/4/2020 z dnia 16.03.2020 r.