

Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE

Wersja 02 z dnia 16.03.2020 r.



Nr jednostki notyfikowanej: 1023

INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka

15

Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F

EN 13808

Emulsja asfaltowa C60BP5 CWZ

Przeznaczenie - do cienkich warstw układanych na zimno na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka

Emulsja:

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	15-70 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	>170 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

Lepiszczce odzyskane przez odparowanie

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥43°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	NR

Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia

Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/9/2020 z dnia 16.03.2020 r.