

Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE

Wersja 02 z dnia 16.03.2020 r.



Nr jednostki notyfikowanej: 1023

INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka

15

Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F

EN 13808

Emulsja asfaltowa C60B3 ZM

Przeznaczenie - do złączania warstw asfaltowych z asfaltów niemodyfikowanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka

Emulsja:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru | 15-70 s |
| Wpływ wody na adhezję | NR |
| Rozpad | 70-155 g/100g |
| Substancje niebezpieczne X: | NR |

Lepiszczce odzyskane przez odparowanie

| | |
|---|----------------|
| Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji | ≤ 100 x 0,1 mm |
| Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji | ≥ 43°C |
| Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru | NR |

Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia

| | |
|---|----|
| Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji | NR |
| Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru | NR |
| Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru | NR |

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/1/2020 z dn. 16.03.2020 r.