

**Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE**

Wersja 02 z dnia 16.03.2020 r.



**Nr jednostki notyfikowanej: 1023**

**INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**15**

**Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F**

**EN 13808**

**Emulsja asfaltowa C65B3 PU/RC**

Przeznaczenie - do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR4.

**Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**Emulsja:**

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	40-130 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	70-155 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

**Lepiszczce odzyskane przez odparowanie**

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥39°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia**

Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/3/2020 z dnia 16.03.2020 r.**