

Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE

Wersja 03 z dnia 11.03.2024 r.



Nr jednostki notyfikowanej: 1023

INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka

20

Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F

EN 13808:2013

Emulsja asfaltowa C65B3 PU/RC

Przeznaczenie - do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR4.

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka

**Emulsja:**

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	40-130 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	70-155 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

**Lepiszczce odzyskane przez odparowanie**

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥39°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru -	NR

**Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia**

Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/3/2024 z dnia 11.03.2024 r.**