


**Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE**

Wersja 03 z dnia 11.03.2024 r.



**Nr jednostki notyfikowanej: 1023**

**INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**20**

**Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F**

**EN 13808:2013**

**Emulsja asfaltowa C69B3 PU**

Przeznaczenie - do powierzchniowych utrwaleń wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR4.

**Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**Emulsja:**

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	5-70 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	70-155 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

**Lepiszczce odzyskane przez odparowanie**

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥39°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia**

Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/5/2024 z dnia 11.03.2024 r.**