

Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE

Wersja 03 z dnia 11.03.2024 r.

**Nr jednostki notyfikowanej: 1023****INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka****20****Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F****EN 13808:2013****Emulsja asfaltowa C60B5 ME**

Przeznaczenie - do mieszanek mineralno-emulsyjnych wbudowanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR3.

Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka**Emulsja:**

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	15-70 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	>170 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

Lepiszczce odzyskane przez odparowanie

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥39°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	NR

Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia

Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/7/2024 z dnia 11.03.2024 r.