


**Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE**

Wersja 03 z dnia 11.03.2024 r.



**Nr jednostki certyfikowanej. : 1023**

**INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka**

**20**

**Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F**

**EN 13808:2013**

**Emulsja asfaltowa C60B10 ZM/R**

Przeznaczenie – do recyklingu nawierzchni obciążonych ruchem od KR1 do KR7 oraz do złączania wszystkich rodzajów warstw z pominięciem warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów modyfikowanych, wbudowanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

**Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka**

Emulsja:

Lepkość z zastosowaną metoda pomiaru

15-70 s

Wpływ wody na adhezję lepiszcza

≥75% pokrycia powierzchni

Rozpad

NR

Substancje niebezpieczne X

NR

Lepiszczce odzyskane przez odparowanie

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji

≤100 x 0,1 mm

Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji

≥43°C

Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru

NR

Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia

Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji

NR

Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji

NR

Stalność kohezji z zastosowaną metodą pomiaru

NR

**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/8/2024 z dn. 11.03.2024 r.**

**INRECO - Emulsja Sp. z o.o.**

Technolog

*Przeworska*  
Marzena Przeworska