

**Załącznik B – Informacja towarzysząca oznakowaniu CE**

Wersja 03 z dnia 11.03.2024 r.

**Nr jednostki notyfikowanej: 1023****INRECO Emulsja Sp. z o.o. , Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka****20****Nr certyfikatu: 1023-CPR-0288 F****EN 13808:2013****Emulsja asfaltowa C60BP5 CWZ**

Przeznaczenie - do cienkich warstw układanych na zimno na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

**Wytwórnia Emulsji Asfaltowych – Marce lin 19, 78-422 Gwda Wielka****Emulsja:**

Lepkość z zastosowaną metodą pomiaru	15-70 s
Wpływ wody na adhezję lepiszcza	≥75 % pokrycia powierzchni
Rozpad	>170 g/100g
Substancje niebezpieczne X:	NR

**Lepiszczce odzyskane przez odparowanie**

Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	≤150 x 0,1 mm
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	≥43°C
Kohezja z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Lepiszczce odzyskane i poddane procesowi starzenia**

Stołość konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	NR
Stołość konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji z zastosowaną metodą pomiaru	NR
Stołość kohezji z zastosowaną metodą pomiaru	NR

**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr EM/9/2024 z dnia 11.03.2024 r.**